

Standskizze

Reibradfeuerzeug „Go Classic“ - opak / transparent
Art.-Nr. : A537-GOCLASSIC



ANDAKU
WERBEDRUCK

Seite A



max. Druckfläche: 55 x 13 mm

Seite B



max. Druckfläche: 55 x 13 mm

Dateiformate: - pdf- / eps- / ai- Dateien

Anlage:

- Auflösung von Bildern: mind. 400 dpi oder Originalauflösung
- Schriften in Kurven wandeln oder einbetten
- Linien nicht unter 1 Pt
- Farbraum: CMYK - Coated Fogra39
- RGB - sRGB IEC61966-2.1

Farben:

- Bekangabe von Farbdefinitionen (HKS, Pantone, RAL) als Anhaltspunkt für Druck
- Schmuckfarben in HKS, Pantone oder RAL angeben
- wenn möglich einen Farbausdruck zur Orientierung stellen

**Datenformat/
Beschnitt:**

- Druckdaten wie im Datenblatt des jeweiligen Produkts anlegen (**mit Überfüllung!**)
- Schneidelinien sichtlich anlegen (z.B. Magenta)
- ca. 3 - 4 mm Sicherheitsabstand zu Schneidelinien einhalten
- wichtige Elemente (Logos, Schriften) nicht zu nah am Rand platzieren